



SERVIZIO DI MICRORACCOLTA DEI MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO PER UTENZE
DOMESTICHE



CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PER UTENZE DOMESTICHE

EMISSIONE:
DIVISIONE AMBIENTE VERITAS Spa
SERVIZIO IGIENE URBANA ASVO Spa

APPROVAZIONE:
Renzo Favaretto
Carlo Daniele Tonazzo

INDICE

Art. 1. – PREMESSA E RISCHI DI ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO.....	3
Art. 2. – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
Art. 3. – TIPOLOGIA DI MANUFATTI E MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO	4
Art. 4. – ADESIONE AL SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA DELL’AMIANTO	5
Art. 5. – SOPRALLUOGO.....	7
Art. 6. – PENALI A CARICO DEL CLIENTE E INDENNIZZI	7
Art. 7. – OPERAZIONI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO	8
Art. 8. ELENCO DPI E ATTREZZATURE PER IL CONFEZIONAMENTO.....	8
Art. 9. PROCEDURE DI RIMOZIONE E CONFEZIONAMENTO DELLE LASTRE E ALTRI MCA E DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA.....	9
Art. 10. CARATTERISTICHE DELL’AREA DI DEPOSITO DEL RIFIUTO RIMOSSO PRELIMINARE AL RITIRO	10
Art. 11. FATTURAZIONE.....	11
Art. 12. NORME TRANSITORIE E FINALI	11
Art. 13. OBBLIGHI A CARICO DELL’UTENTE	11

Art. 1. – PREMESSA E RISCHI DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

- Il servizio di gestione dei materiali contenenti amianto ha per oggetto la corretta esecuzione di bonifica, raccolta, trasporto e smaltimento/stoccaggio degli stessi provenienti da **civili abitazioni e relative pertinenze** ai sensi delle DGRV n. 1690/2002 e DGRV n. 265/2011;
- Il servizio viene svolto a cura dei gestori Veritas Spa o Asvo Spa, nei territori dei Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

I materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in due categorie:

- Un insieme di manufatti che comprende, nel dettaglio, i pannelli ad alta densità (cemento-amianto) quali le lastre di copertura, i pannelli a bassa densità (cartoni), i prodotti tessili, i materiali refrattari per caldaie, caminetti, stufe, le piastrelle in vinil-amianto (linoleum di vecchia generazione);
- Rivestimenti isolanti di tubi idraulici e delle caldaie di riscaldamento;

I manufatti in cemento-amianto quali le lastre di copertura di tetti degli edifici residenziali, e/o delle loro pertinenze, sono quelli maggiormente utilizzati.

- La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate fibre aeree disperse nell'ambiente che possano venire inalate. E' infatti noto che l'amianto o asbesto, nelle sue varie forme, può risultare cancerogeno per coloro che, esposti in ambienti contaminati con la presenza di manufatti in amianto deteriorato, possono essere sottoposti alla inalazione delle fibre disperse.
- Alla luce delle problematiche e dei pericoli per la salute delle persone che possono generare le fibre disperse nell'aria, notevole importanza riveste, per la pericolosità che genera, lo stato di degrado dei manufatti a base di amianto che consiste nel valutare la sua friabilità.
- I materiali friabili cioè quelli che sono particolarmente deteriorati o per loro costituzione essere facilmente sbriciolabili o riducibili in polvere, sono in grado di liberare una notevole quantità di fibre per la scarsa coesione dei materiali leganti (cemento) e l'amianto, soprattutto se sono stati o sono esposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni d'acqua, agenti atmosferici.
- I materiali compatti ossia i materiali duri (tipo le lastre di copertura), purché non deteriorati dal tempo e che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (frese, trapani, dischi abrasivi ecc.), risultano a loro volta più stabili, quindi meno pericolosi.

- Nel trattamento dei materiali da costruzione contenenti amianto è necessario pertanto usare tutte le precauzioni necessarie a tutelare la propria e l'altrui salute, seguendo alcune regole di comportamento tra le quali proteggere le proprie vie respiratorie utilizzando i presidi, i DPI prescritti, quali la mascherina monouso di protezione e adottare metodiche procedurali che impediscano i lavori che provocano la dispersione delle fibre, tipo la frantumazione, la segatura, la fresatura, la levigatura delle lastre di copertura e la conseguente contaminazione dell'ambiente.

Art. 2. – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- Il servizio è reso con le seguenti modalità:
 - Servizio di microraccolta;
- Il costo del servizio comprende il sopralluogo se ritenuto necessario dal gestore competente territorialmente Veritas Spa o Asvo Spa, il ritiro, il trasporto all'impianto di smaltimento/stoccaggio e lo smaltimento.
- Il costo dello smaltimento dell'amianto è calcolato sulla base del peso del rifiuto rilevato con pesa certificata al momento dell'accettazione all'impianto di destino e allegato (ricevuta di peso) alla 4° copia del Formulario di Identificazione del Rifiuto che verrà inviata all'utente nei giorni a seguire.
- Al momento del ritiro del rifiuto sarà rilasciata, la 1° Copia del Formulario di Identificazione del Rifiuto (ovvero la copia destinata al produttore del rifiuto con stima del peso dei MCA raccolti). L'utente dovrà obbligatoriamente firmare la documentazione a riscontro della corretta esecuzione del servizio e dei dati/informazioni in essa riportati.

Art. 3. – TIPOLOGIA DI MANUFATTI E MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO

- Il servizio di microraccolta è erogato in conformità al D.lgs. n. 152/2006, alle DGRV n. 1690/2002 e n. 265/2011, al D.lgs. n. 81/2008, e comprende le fasi di sopralluogo (se necessario), ritiro, trasporto e smaltimento/stoccaggio del rifiuto contenente amianto, proveniente unicamente dalle abitazioni civili di proprietà dell'utente, comprese le pertinenze, o presso altra civile abitazione a cui il richiedente ha facoltà di accedere in quanto detentore di un diritto reale minore (usufrutto, abitazione, concessione in uso gratuito, ecc.) nonché in regola con i pagamenti della tariffa Tari/Tarip, preventivamente confezionato secondo le indicazioni fornite e sottoscritte dall'utente, utilizzando il Kit fornito da Veritas Spa/ Asvo Spa.
- Il servizio di microraccolta può essere richiesto solamente per le sottoelencate tipologie di manufatti in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa

elencata al punto precedente ed è prevista la rimozione contestuale di entrambe le fattispecie di seguito descritte:

- Lastre di cemento amianto di copertura di edifici (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro) con una superficie massima di 75 mq;
- Manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie integre, vasche, ecc.), mattonelle in vinil-amianto fino a 1.000 kg;
- Si evidenzia che la rimozione dei manufatti quali le lastre di copertura, le canne fumarie, etc. che sono parte integrante degli edifici, di cui ai punti precedenti, potrà essere effettuata direttamente dall'utente rispettando pedissequamente le indicazioni di rimozione ed imballaggio fornite da Veritas Spa/Asvo Spa e sottoscritte per comprensione ed accettazione dall'utente e soltanto nel caso in cui le stesse si trovino ad una altezza massima dal suolo di 3,00 m.
- Il ritiro del materiale, correttamente confezionato, come indicato nelle istruzioni fornite da Veritas Spa/Asvo Spa, comprese e sottoscritte per accettazione dal cliente, è effettuato, previo appuntamento concordato con il cliente, entro 60 gg consecutivi dal ricevimento della comunicazione di messa a disposizione per il ritiro dei materiali contenenti amianto, inviata dall'utente a Veritas Spa/Asvo Spa o entro 30 gg consecutivi ne caso di ritiro definito "urgente".

Al momento del ritiro del rifiuto è obbligatoria la presenza del Cliente, titolare del contratto Tari/Tarip, per la firma della documentazione di legge, ambientale e fiscale, pena il mancato ritiro del materiale e l'applicazione della penale di mancato ritiro. La penale descritta all'art. 6 sarà applicata anche nel caso in cui il trasportatore convenzionato con Veritas Spa/Asvo Spa riscontri che il materiale non è stato confezionato secondo le indicazioni di legge fornite da Veritas Spa/Asvo Spa e sottoscritte per accettazione dal cliente.

Art. 4. – ADESIONE AL SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA DELL'AMIANTO

Al fine di poter usufruire del servizio di micro raccolta specificato all'Art. 3 delle presenti Condizioni Generali del Servizio è necessario:

- **Inviare via mail a Veritas Spa/Asvo Spa - Servizio Asporto Amianto – il modulo di Richiesta del servizio di microraccolta dei materiali contenenti amianto per utenze domestiche**, scaricabile ai seguenti link:
 - per Veritas S.p.A. <https://www.gruppo-veritas.it/microraccolta-amianto>;
 - per Asvo S.p.A. <https://www.asvo.it/servizi/microraccolta-amianto>;

- la copia del presente documento “Condizioni generali di erogazione del servizio di micro raccolta dei materiali contenenti amianto per utenze domestiche” avendo cura di aver compilato e firmato la dichiarazione finale di comprensione ed accettazione dei documenti;
- Attendere la verifica della regolarità della posizione tributaria/tariffaria (Tari/Tarip) per l’immobile indicato che Veritas Spa/Asvo Spa completerà entro 15 giorni consecutivi dalla richiesta con **Comunicazione di accettazione o diniego della richiesta all’utenza**.
- Ritirare presso gli sportelli indicati da Veritas Spa/Asvo Spa (entro 30 giorni consecutivi dalla comunicazione di accettazione) ovvero durante il sopralluogo (se ritenuto necessario da Veritas Spa/Asvo Spa che verrà eseguito entro 30 giorni consecutivi dalla comunicazione di accettazione) **il kit** per la rimozione ed il confezionamento che comprende i DPI da indossare e i materiali necessari per la bonifica e il confezionamento del rifiuto, elencati nelle Istruzioni indicando altresì la data di confezionamento.

L’utente in fase di ritiro del kit dovrà:

- dichiarare se il confezionamento sarà eseguito dal solo richiedente o anche da un soggetto purchè maggiorenne facente parte del nucleo familiare della civile abitazione;
- comunicare la data in cui svolgerà il confezionamento (da svolgersi entro 30 gg dal ritiro del kit)¹;
- Provvedere a propria cura, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa e dalle istruzioni, all’incapsulamento, rimozione, accatastamento, confezionamento e deposito dei rifiuti rimossi;
- Inviare a Veritas Spa/Asvo Spa la comunicazione di “MESSA A DISPOSIZIONE (che verrà consegnato dal gestore al momento del ritiro del kit) per il ritiro dei materiali contenenti amianto” entro 30 gg dal ritiro del kit.

Dalla data di ricevimento di questo documento si avvierà il conteggio dei TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO pari a:

- Servizio Ordinario: entro 60 giorni consecutivi (dalla comunicazione di “messa a disposizione” del materiale).

¹ Nel caso in cui l’utente non possa procedere all’attività per grave impedimento deve informare il gestore competente per territorio Veritas/Asvo almeno 7 giorni prima della data fissata per il confezionamento rispettivamente all’indirizzo mail amianto@gruppoveritas.it o all’indirizzo amianto@asvo.it con oggetto “SERVIZIO AMIANTO – CONFEZIONAMENTO ANNULLATO”.

- Servizio Urgente: entro 30 giorni consecutivi (dalla comunicazione di “messa a disposizione” del materiale).
- * **Si precisa che, alla data dell’approvazione del presente documento, vengono esclusi i territori del Centro Storico di Venezia e le Isole perché il servizio non trova corrispondenza con le Linee Guida approvate dall’assemblea e le successive condizioni di erogazione del servizio stabilite tra le parti.**

Art. 5. – SOPRALLUOGO

Veritas Spa/Asvo SpA, se lo ritiene necessario, effettua i sopralluoghi presso gli utenti che hanno richiesto il servizio di microraccolta e smaltimento di rifiuti costituiti da matrice compatta di amianto (MCA), per verificare che la tipologia e la quantità di rifiuto corrisponda a quanto dichiarato nella richiesta di servizio e sia conforme alle disposizioni della vigente normativa.

Veritas Spa/Asvo SpA non addebiterà all’utenza alcun onere aggiuntivo per tali operazioni.

Art. 6. – PENALI A CARICO DEL CLIENTE E INDENNIZZI

Penali a carico dell’utente: Veritas Spa/Asvo Spa nei casi di inadempienza contrattuale, quali il mancato rispetto delle norme e gli obblighi contenuti nel presente documento, che determinino il mancato prelievo per cause imputabili al richiedente, non procederà al ritiro del materiale.

Precisamente in caso di rifiuto confezionato in difformità dalle istruzioni sottoscritte o Cliente assente al momento del ritiro del materiale o mancata apposizione della firma nel formulario in fase di ritiro, il gestore applicherà quindi le seguenti penalità:

- Se richiesto servizio ordinario: penale di € 286,70 Iva inclusa (corrispondente ad € 219,60 Iva inclusa tariffa servizio ordinario + € 67,10 Iva inclusa tariffa kit);
- Se richiesto servizio urgente: pagamento di € 347,70 Iva inclusa (corrispondente ad € 280,60 Iva inclusa tariffa servizio ordinario + € 67,10 Iva inclusa tariffa kit).

A questi importi vanno sommate le eventuali altre ulteriori spese *opzionali* se richieste (ovvero costo DPI aggiuntivi e costo per l’incapsulante extra).

L’esecuzione del servizio avrà luogo solo su presentazione di una nuova richiesta e del pagamento dell’importo previsto per il servizio di raccolta ordinario/urgente.

Indennizzo a favore dell'utente: fatti salvi i casi di forza maggiore, in caso di esecuzione in ritardo dei servizi oltre i tempi prescritti nell'art. 4, è riconosciuto all'utente un indennizzo pari al 30% del servizio di chiamata ordinario o urgente richiesto.

Art. 7. – OPERAZIONI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

La data e l'ora del ritiro del rifiuto nel servizio di microraccolta saranno concordati con il Cliente dalla ditta esecutrice e confermati telefonicamente con almeno 4 giorni di preavviso.

Il servizio di microraccolta sarà effettuato da aziende convenzionate con Veritas Spa/Asvo Spa, in possesso di tutti i requisiti di legge in particolare iscritte all'Albo Gestori Ambientali per le categorie previste, per la gestione di tali tipologie di rifiuti, con personale specializzato nella gestione dell'amianto, debitamente abilitato, informato, formato, dotato dei dpi e attrezzature specifici per la gestione di tale rifiuto.

Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con mezzi idonei, debitamente autorizzati, efficienti. Le procedure utilizzate non arrecheranno pregiudizio alla salute dei lavoratori, dei cittadini, all'ambiente, e saranno condotte nel pieno rispetto della normativa vigente, ambientale e sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

I rifiuti ritirati saranno trasportati a cura del trasportatore convenzionato in un impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

Art. 8. ELENCO DPI E ATTREZZATURE PER IL CONFEZIONAMENTO.

Il Cliente dopo avere richiesto il servizio di microraccolta a Veritas Spa/Asvo Spa e aver ritirato l'apposito Kit provvederà in proprio ad effettuare l'incapsulamento, la rimozione, il confezionamento e il deposito del rifiuto costituito da manufatti a base di amianto operando secondo le disposizioni contenute nel documento **“ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RIMOZIONE ED IL CONFEZIONAMENTO PER IL TRASPORTO DEI MANUFATTI COSTITUITI DA AMIANTO”**.

Il kit è composto dalle seguenti dotazioni e presenta le caratteristiche di cui al seguente elenco:

- 1 Facciale filtrante monouso (mascherina) con grado di protezione FFP3;
- 1 Tuta da lavoro monouso in tessuto – non tessuto con cappuccio;
- 2 Copriscarpe (un paio)
- 2 Guanti in neoprene (un paio);
- 1 Paio di occhiali

- 2 litri Soluzione incapsulante conforme al Decreto 20 agosto 1999, categoria D;
- 9 Mq di foglio di polietilene da tagliare secondo necessità, spessore 0,15-2 mm;
- 1 Sacco robusto (per la raccolta dei materiali sfusi) di dimensione 100 x 85 cm spessore 0,25 mm;
- 1 Rotolo di nastro adesivo largo, da imballaggio;
- 4 Etichette autoadesive indicanti la presenza di rifiuti in amianto;
- 1 Etichetta autoadesiva "R" indicante la presenza di rifiuto pericoloso;
- 25 Metri di Nastro segnaletico per delimitare la zona di intervento
- 1 Spruzzino

Ulteriori dotazioni potranno essere fornite a corrispettivo. Pertanto tali costi sono da **considerarsi aggiuntivi rispetto al servizio preventivato e saranno inseriti nella fattura finale inviata al cliente.**

Al cliente spetta procurarsi uno o più pallet di legno per collocare il rifiuto confezionato per il ritiro.

Veritas Spa/Asvo Spa possono su richiesta fornirlo a pagamento.

Art. 9. PROCEDURE DI RIMOZIONE E CONFEZIONAMENTO DELLE LASTRE E ALTRI MCA E DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA

Le modalità di rimozione indicate sono quelle previste dall'allegato 3 (contenente le istruzioni impartite dalla Regione Veneto) della DGRV 1690 del 28 Giugno 2002.

Le procedure di rimozione, confezionamento e deposito, sono disciplinate in dettaglio nel documento **"ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RIMOZIONE ED IL CONFEZIONAMENTO PER IL TRASPORTO DEI MANUFATTI COSTITUITI DA AMIANTO"**, che deve essere letto con attenzione e sottoscritto dal richiedente. I contenuti di tale documento si devono intendere parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali.

ATTENZIONE

Nel caso Veritas Spa/Asvo Spa o la ditta incaricata riscontrasse che le lastre di amianto o altri MCA non sono stati confezionati secondo le "Istruzioni per la corretta rimozione ed il confezionamento per il trasporto dei manufatti costituiti da amianto" e con le etichette previste dalla vigente normativa non procederà al prelievo del materiale, applicando al richiedente i costi di mancato ritiro secondo quanto previsto al precedente art. 6.

Art. 10. CARATTERISTICHE DELL'AREA DI DEPOSITO DEL RIFIUTO RIMOSSO PRELIMINARE AL RITIRO

È a cura dell'utente provvedere al deposito del rifiuto che Veritas Spa/Asvo Spa deve ritirare secondo le seguenti modalità:

- Il rifiuto confezionato deve essere spostato a cura del cliente nel luogo destinato al deposito, con le attrezzature che ha a disposizione, utilizzando la massima cautela ed evitando ogni possibile danneggiamento alle lastre e alla confezione;
- Il deposito del rifiuto, preliminare al ritiro, deve essere effettuato confezionando il materiale come indicato nelle ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RIMOZIONE ED IL CONFEZIONAMENTO PER IL TRASPORTO DEI MANUFATTI COSTITUITI DA AMIANTO, in area distinta da altre dove siano depositati eventuali altri rifiuti da demolizione. L'area di ritiro non deve essere collocata in luogo chiuso, ma all'aperto, lontana dai luoghi di transito o di movimentazione di materiali per evitare il rischio di danneggiamento della confezione o delle lastre;
- Le operazioni di carico da parte dell'incaricato di Veritas Spa/Asvo Spa avvengono con un automezzo pesante dotato di gru idraulica con braccio telescopico (sfilo).
- Il punto di deposito deve essere posto nella proprietà dell'utente, in prossimità dell'area pubblica e facilmente accessibile, priva di ostacoli, affinché l'amianto possa essere caricato dall'esterno.

Esempi di luoghi che non sono idonei al transito e al carico di un automezzo pesante dotato di gru:

- Garage interrati
- Luoghi con tettoie di altezza inferiore ai 4 m. dal suolo;
- Superfici scoperte sotto cavi elettrici, telefonici, sotto alberi con rami sporgenti;
- Luoghi accessibili solo attraverso cancelli di entrata stretti, sotto i 3,20 m. di larghezza;
- Terreno sdruciolevole, cedevole, molle.

Le caratteristiche dell'area devono poter consentire l'ingresso al mezzo, l'amianto confezionato deve essere posizionato su superfici pavimentate; il pacco dovrà essere di dimensioni idonee alla movimentazione (amianto confezionato con un massimo di 15 lastre per pallet, pari a circa 30 mq).

Art. 11. FATTURAZIONE

- I costi relativi al servizio sono riportati nel modulo di richiesta, personalizzato in base alle prestazioni che Veritas Spa/Asvo Spa deve fornire al cliente.
- *Il servizio è effettuato soltanto per i manufatti contenenti amianto accertati in fase di sopralluogo (e qualora non sia stato ritenuto necessario, quanto riscontrabile dalle foto inviate in fase di richiesta);*
- A servizio ultimato, Veritas Spa/Asvo Spa produce la fattura che comprende i costi di ritiro, del kit, di trasporto e smaltimento (peso certificato a destino), eventuale DPI e incapsulante aggiuntivo richiesto, e altri oneri/ulteriori costi non prevedibili in fase di preventivo di spesa e concordati con l'utente;
- *Le fatture devono essere saldate entro la scadenza indicata, di norma 30 giorni dall'emissione. Decorso tale termine sarà facoltà di Veritas Spa/Asvo Spa procedere al recupero coatto degli importi fatturati ponendo a carico dell'utente gli interessi legali e le spese di riscossione.*

Art. 12. NORME TRANSITORIE E FINALI

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva per Veritas Spa il Foro di Venezia, per Asvo Spa il Foro di Pordenone.

Art. 13. OBBLIGHI A CARICO DELL'UTENTE

L'UTENTE SOTTOSCRIVENDO LE CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DOMICILIARE DI MICRO RACCOLTA DELL'AMIANTO,

SI OBBLIGA

- a rispettare pedissequamente tutte le disposizioni e le clausole contenute, nonché a ottemperare a tutti gli adempimenti previsti a proprio carico dalle norme vigenti e qui richiamati.
- a liberare il gestore Veritas Spa/Asvo Spa (ovvero l'Impresa fornitrice) da ogni responsabilità derivante da danni a persone o cose che dovessero incorrere per propria negligenza o imperizia, imprudenza, durante l'esecuzione delle operazioni di bonifica e confezionamento del rifiuto. Sarà onere dell'Utente segnalare la presenza di aree con pavimentazioni dissestate o cedevoli, cantine, seminterrati, manufatti della rete fognaria privata, spazi non idonei al transito di autocarri pesanti, delimitando se necessario i percorsi sicuri ed evidenziando le zone pericolose o di divieto di circolazione, in modo da agevolare le operazioni di ritiro del rifiuto.

DICHIARAZIONE DI COMPrensIONE ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI:

“CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PER UTENZE DOMESTICHE ”

“ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RIMOZIONE ED IL CONFEZIONAMENTO PER IL TRASPORTO DEI MANUFATTI COSTITUITI DA AMIANTO ”

Il sottoscritto residente nel Comune di in Via n. C.a.p.Codice Cliente Veritas Spa / Asvo Spa..... Codice Fiscale dichiara sotto la propria responsabilità di avere compreso e di accettare gli obblighi contenuti nel documento CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MICRORACCOLTA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PER UTENZE DOMESTICHE e dichiara di aver preso visione del documento ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RIMOZIONE ED IL CONFEZIONAMENTO PER IL TRASPORTO DEI MANUFATTI COSTITUITI DA AMIANTO, ed in particolare, delle modalità di manipolazione e stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto.

....., lì
 Nome (*in stampatello*)Cognome (*in stampatello*)
 Firma leggibile

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'utente dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali: art. 6 Penali a carico del cliente e Indennizzi; art. 11 Fatturazione, art. 13 Obblighi a carico del Cliente

....., lì
 Firma leggibile

Documento identificativo del produttore del rifiuto:
 n° Rilasciato/a da.....
 il